

Centrifuge 5415 R



eppendorf

7 Technische Daten

Centrifuge 5415 R

Netzanschluß:	230 V / 50 – 60 Hz 120 V / 50 – 60 Hz siehe Typenschild
Leistungsaufnahme:	300 W
Max. Drehzahl:	13.200 U/min
Max. Zentrifugalbeschleunigung:	16.100 x g
Max. Beladung:	24 Safe-Lock Gefäße à 2,0 ml oder 36 Gefäße á 0,5 ml
max. kinetische Energie:	3.100 Nm
Max. zulässige Dichte des Zentrifugiergutes:	1,2 g/ml
Umgebungstemperatur:	15 – 35 °C
Max. rel. Luftfeuchte:	75 %
Abmessungen:	Höhe: 249 mm Tiefe: 450 mm Breite: 290 mm
Gewicht ohne Rotor:	21,2 kg
Verschmutzungsgrad:	2
Überspannungskategorie:	II
Anlaufzeit (230 V):	< 13 s
Auslaufzeit:	< 11 s
Anlaufzeit (100 / 120 V):	< 15 s
Auslaufzeit:	< 13 s

Rotoren

Standardrotor F45-24-11

Max. Drehzahl:	13.200 RPM
Max. Zentrifugalbeschleunigung:	16.100 RZB
Max. Energieinhalt:	3.100 Nm

Spezialrotor F45-36-8

Max. Drehzahl:	13.200 RPM
Max. Zentrifugalbeschleunigung:	16.100 RZB
Max. Energieinhalt:	2.740 Nm

Technische Änderungen vorbehalten!