



MiniSpin[®] und MiniSpin[®] plus

eppendorf

6 Technische Daten

Netzanschluß:	230 V / 50 – 60 Hz 120 V / 50 – 60 Hz siehe Typenschild auf der Geräteunterseite
Leistungsaufnahme:	
MiniSpin plus	85 W
MiniSpin	70 W
Max. Drehzahl:	
MiniSpin plus	14.500 1/min
MiniSpin	13.400 1/min
Max. Zentrifugalbeschleunigung:	
MiniSpin plus	14.000 RZB
MiniSpin	12.100 RZB
Max. Beladung:	12 Safe-Lock Gefäße à 2,0 ml
Max. kinetische Energie:	
MiniSpin plus	852 Nm
MiniSpin	728 Nm
Zulässige Dichte des Zentrifugiergutes:	1,2 g/ml
Umgebungstemperatur:	10 – 40 °C
Max. relative Luftfeuchte:	75 %, keine kondensierende Luftfeuchtigkeit
Verschmutzungsgrad:	2
Überspannungskategorie:	II
Anlaufzeit bei maximaler Drehzahl:	13 sec
Bremszeit aus maximaler Drehzahl:	12 sec
Abmessungen:	Höhe: 120 mm Tiefe: 240 mm Breite: 225 mm
Gewicht:	3,7 kg ohne Rotor
Sicherungen (von außen nicht zugänglich; nur vom Service zu wechseln):	230 V: 1,6 A träge 120 V: 3,15 A träge (UL Sicherung)

Technische Änderungen vorbehalten!

