

Für den professionellen Anwender

Betriebsanleitung

For the professional user

Operating Instructions

Klasse: 441-1 Ausf. 1
Class: 441-2 Ausf. 2

Stand:
Dated:

1907

3112

5913

STROBEL
Spezialmaschinen GmbH

2.4

Technische Daten

Empfohlene Nennstichzahl	1800 min ⁻¹
Riemenscheibendurchmesser/Maschine	dw 80
Keilriemenprofil	10 x 6 mm
Stichlänge	3 – 8 mm (abhängig vom Nähmaterial)
Stichart	Einfaden-Überwendlichstich
Stichtyp	501
Nadelsystem	GROZ-BECKERT 134
Nadeldicke	140
Faden	Polyester, endlos gezwirnt
Fadendicke	40
Transportart	hinterer Tellertransport
Anschluss pneumatisch	6 bar
Luftverbrauch, Mittelwert	abhängig von der Ausstattung
Stellfläche	0,6 x 1,06 m
Arbeitsgeräusch:	
Gemittelter Messflächenschalldruckpegel	
Bei Stichzahl n 1800 min ⁻¹	Kl. 441-1 LpAm 71 dB
	Kl. 441-2 LpAm 76,1 dB
	Geräuschmessung nach DIN 45635-48-1 KL3

2.4

Technische Daten

Empfohlene Nennstichzahl	1800 min ⁻¹
Riemenscheibendurchmesser/Maschine	dw 80
Keilriemenprofil	10 x 6 mm
Stichlänge	3 – 8 mm (abhängig vom Nähmaterial)
Stichart	Einfaden-Überwendlichstich
Stichtyp	501
Nadelsystem	GROZ-BECKERT 134
Nadeldicke	140
Faden	Polyester, endlos gezwirnt
Fadendicke	40
Transportart	hinterer Tellertransport
Anschluss pneumatisch	6 bar
Luftverbrauch, Mittelwert	abhängig von der Ausstattung
Stellfläche	0,6 x 1,06 m
Arbeitsgeräusch:	
Gemittelter Messflächenschalldruckpegel	
Bei Stichzahl n 1800 min ⁻¹	Kl. 441-1 LpAm 71 dB
	Kl. 441-2 LpAm 76,1 dB
	Geräuschmessung nach DIN 45635-48-1 KL3