Product data sheet
Produkt-Datenblatt

07.02.2025

Order no. PO323318.-000010
Bestell-Nr.

Works Certificate / Werkszertifikat

0001021917-000010

STAHL CraneSystems GmbH | Daimlerstrasse 6 | 74653 Künzelsau | GERMANY

STAHL CraneSystems Ltd.
Station Road
Forge Mills Park, Unit 2
COLESHILL WARWICKSHIRE B46 1JH
VEREINIGTES KÖNIGREICH

1.	**Type** **Typ**	**SH 5016-25 2/1 L4**			
2.	**Serial no.** **Fabrik-Nr.**	**11943633**			
3.	**Year of manufacture** **Baujahr**	**2025**			
4.	Manufacturer Hersteller	**STAHL CraneSystems GmbH**			
5.	Classification (gear mech./lift. elem.) Einstufung (Triebwerk/Tragmittel)	M7 / M6	21.	Load suspension device Lastaufnahmemittel	H378-2
6.	Rated capacity Tragfähigkeit	3.200 kg	22.	Wire rope / Chain Drahtseil / Kette	330 100 9
7.	Lifting hight Hubhöhe	40,000 m	23.	Length Länge	84,200 m
8.	1. Ex-marking 1. Ex-Kennzeichnung		24.	Supply voltage Anschlussspannung	400 V
9.	2. Ex-marking 2. Ex-Kennzeichnung		25.	Control voltage Steuerspannung	48 V
10.	Ex zone Ex-Zone	-	26.	Mains frequency Netzfrequenz	50 Hz
11.	Degree of protection Schutzart	IP55	27.	Overload protection system Überlastschutz-System	SLE3
12.	Hoist motor type Hubmotortyp	H71	28.	Control pendant Steuergerät	STH 1202-021

Product data sheet
Produkt-Datenblatt

07.02.2025

Order no. PO323318.-000010
Bestell-Nr.

Works Certificate / Werkszertifikat

0001021917-000010

STAHL CraneSystems GmbH | Daimlerstrasse 6 | 74653 Künzelsau | GERMANY

STAHL CraneSystems Ltd.
Station Road
Forge Mills Park, Unit 2
COLESHILL WARWICKSHIRE B46 1JH
VEREINIGTES KÖNIGREICH

1.	**Type** **Typ**	**SH 5016-25 2/1 L4**			
2.	**Serial no.** **Fabrik-Nr.**	**11943634**			
3.	**Year of manufacture** **Baujahr**	**2025**			
4.	Manufacturer Hersteller	**STAHL CraneSystems GmbH**			
5.	Classification (gear mech./lift. elem.) Einstufung (Triebwerk/Tragmittel)	M7 / M6	21.	Load suspension device Lastaufnahmemittel	H378-2
6.	Rated capacity Tragfähigkeit	3.200 kg	22.	Wire rope / Chain Drahtseil / Kette	330 100 9
7.	Lifting hight Hubhöhe	40,000 m	23.	Length Länge	84,200 m
8.	1. Ex-marking 1. Ex-Kennzeichnung		24.	Supply voltage Anschlussspannung	400 V
9.	2. Ex-marking 2. Ex-Kennzeichnung		25.	Control voltage Steuerspannung	48 V
10.	Ex zone Ex-Zone	-	26.	Mains frequency Netzfrequenz	50 Hz
11.	Degree of protection Schutzart	IP55	27.	Overload protection system Überlastschutz-System	SLE3
12.	Hoist motor type Hubmotortyp	H71	28.	Control pendant Steuergerät	STH 1202-021
13.	Lifting speed	10,50 m/min / 2,00 m/min	29.	Track gauge / flange width	191 mm